



# Zweiachs-Dreiseitenkipper T653/3

Hohe Belastbarkeit, die lange Lebensdauer, bester Fahrkomfort durch die Parabelfederung und sehr stabiles Fahrwerk sind entscheidende Punkte, die den PRONAR T653/3 auszeichnen. Stahlbordwände garantieren eine lange Lebensdauer, auch bei härtestem Einsatz. Eine umfangreiche Serienausrüstung ist bereits im Grundfahrzeug enthalten. Die konische Wagenbrücke ist hinten breiter als vorne, so dass auch „klebriges“ Schüttgut sicher entladen werden kann.

## Technische Daten des T653/3:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	8380
Eigengewicht (kg)	2380
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	8,2
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	8,2
Pritschenlänge innen (mm)	4010
Pritschenbreite innen (mm)	2010/2060 (konisch)
Gesamtlänge (mm)	6130
Gesamtbreite (mm)	2190
Gesamthöhe (mm)	2181
Bordwandhöhe (mm)	500+500
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	4/2
Plattformhöhe (mm)	1145
Spurweite (mm)	1640
Aufhängung	Parabelfederung
Bereifung	14,0/65-16
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40
Kippsystem	dreiseitig
Kippzylinderstufen	4
Hublänge (mm)	1300
erforderliche Ölmenge (l)	8
Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)	46,8/34,4

## Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlprofilbordwände PRONAR 500+500mm, zentrale Bordwandverriegelung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse, Deichsel mit Zugöse Ø 40, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kotflügel auf hinterer Achse, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, hintere Anschlüsse, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010



LAND-  
**TEMME**  
Oberschwarza 62, 8471 Spiefeld  
www.nfz-temmel.at  
**TECHNIK**  
**03453-20546**