



# Zweiachs-Dreiseitenkipper T672/2

STARK, ROBUST und ZUVERLÄSSIG - so zeichnet sich der PRONAR Kipper T672/2 aus. Höchste Qualitätsansprüche in der Fertigung sowie die neuesten Produktionsverfahren garantieren Langlebigkeit und Wertbeständigkeit. Dieser Typ ist aufgrund seiner robusten Bauweise und seiner einfachen Bedienung sehr beliebt.

## Technische Daten des T672/2:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	14000
Eigengewicht (kg)	3600
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	11,8
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	9,8
Pritschenlänge innen (mm)	4440
Pritschenbreite innen (mm)	2190/2240 (konisch)
Gesamtlänge (mm)	6455
Gesamtbreite (mm)	2390
Gesamthöhe (mm)	2580
Bordwandhöhe (mm)	600+600
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	5/2,5
Plattformhöhe (mm)	1345
Spurweite (mm)	1700
Aufhängung	Parabelfederung
Bereifung	385/65 R22.5 RE
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40
Kippsystem	dreiseitig
Kippzylinderstufen	4
Hublänge (mm)	1700
erforderliche Ölmenge (l)	13
Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)	78/57,3

## Serienmäßige Ausrüstung:

Kippwinkel seitl./rw.: 50/46, Stahlprofilbordwände PRONAR 600+600mm, Achsen auf 60 km/h, zentrale Bordwandverriegelung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse, Deichsel mit Zugöse Ø 40, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kotflügel auf hinterer Achse, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, hintere Anschlüsse, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010



LAND-  
**TEMME**  
Oberschwarza 62, 8471 Spielfeld  
www.nfz-temmel.at  
**TECHNIK**  
**03453-20546**

