



# Zweiachs-Dreiseitenkipper T680P

Der T680P mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 18 Tonnen kann man sowohl für den Transport von Schüttgut, als auch zum Transport auf Paletten verwenden. Die Wände des Kippers sind aus wasserdichtem Sperrholz gefertigt, welches das Risiko von Beschädigungen an den beförderten Produkten bei niedrigen Temperaturen verhindert. Der T680P Dreiseitenkipper ist mit einer Zweiflügeltür an der linken Seite, zentraler Bordwandverriegelung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse und Kurbelbremse ausgestattet.

## Technische Daten des T680P:

|  |                 |
|--|-----------------|
| zulässiges Gesamtgewicht (kg)              | 18000           |
| Eigengewicht (kg)                          | 4835            |
| Ladevolumen (m <sup>3</sup> )              | 19,5            |
| Ladefläche (m <sup>2</sup> )               | 12,7            |
| Pritschenlänge innen (mm)                  | 5250            |
| Pritschenbreite innen (mm)                 | 2410            |
| Gesamtlänge (mm)                           | 7270            |
| Gesamtbreite (mm)                          | 2550            |
| Gesamthöhe (mm)                            | 3250            |
| Bordwandhöhe (mm)                          | 1540            |
| Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm) | 5/18            |
| Plattformhöhe (mm)                         | 1400            |
| Spurweite (mm)                             | 1900            |
| Aufhängung                                 | Parabelfederung |
| Bereifung                                  | 385/65 R22.5 RE |
| Max. Geschwindigkeit (km/h)                | 40              |
| Kippzylinderstufen                         | 5               |
| Kippwinkel seitl./rw.:                     | 47/47           |
| Hublänge (mm)                              | 1980            |
| erforderliche Ölmenge (l)                  | 18              |
| Kippsystem                                 | dreiseitig      |

### serienmäßige Ausrüstung:

Bordwände und Aufsätze aus wasserdichtem und laminiertem Sperrholz, rapsdicht, geteilte rechte Bordwand 800+740 mm (hochklappbar), linke Bordwand 1540 mm (Zweiflügeltür, geöffnet und hochklappbar), zentrale Bordwandverriegelung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse, Deichsel mit Zugöse Ø 40, Kurbelbremse, Kotflügel auf hintere Achse, Keile mit Halter, Ersatzrad mit Ersatzradhalter, Planengestell, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, hintere Anschlüsse, Lackierung: Fahrgestell rot: RAL3000, Bordwände grün: RAL6010

### zusätzliche Ausrüstung:

Rollplane, seitliche Blechrutsche (links oder rechts), Blechrutsche in der Gesamtbreite - hinten, Auslaufgasse hinten mit Rutsche, 2-Leiter DL Bremse mit ALB, Anhängerkupplung STAR, Anhängerkupplung RO\*400A4600, Bereifung 425/65 R 22.5RE, Bereifung 500/60 R 22.5, Bereifung 550/45 R 22.5



LAND-  
**TEMME**  
Oberschwarza 62, 8471 Spielfeld  
www.nfz-temmel.at  
**TECHNIK**  
**03453-20546**