



# Muldenkipper T682 (Heckkipper-Tridem)

Der Muldenkipper T682 zeichnet sich durch seine enorm hohe Belastbarkeit und seine hohe Lebensdauer aus. Diese wird durch viele Nutzen bringende Detailösungen, wie zB eine automatische Heckklappe mit automatischer Blockierung, 1.+3. Lenkachse mit autom. Rückfahrsperrung, 2 unabhängige Kippzylinder, noch erhöht. Eine umfangreiche Serienausrüstung ist im Grundfahrzeug enthalten.

## Technische Daten des T682:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	33000
Eigengewicht (kg)	9000
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	22
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	17,8
Pritschenlänge innen (mm)	8000
Pritschenbreite innen (mm)	2200 / 2250 (konisch)
Gesamtlänge (mm)	9900
Gesamtbreite (mm)	2550
Gesamthöhe (mm)	3330
Bordwandhöhe (mm)	1200
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	5/4
Plattformhöhe (mm)	1495
Spurweite (mm)	2000
Aufhängung	Parabelfederung
Bereifung	385/65 R22.85 RE
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40
Kippzylinderstufen / Kippsystem	5 / einseitig
Kippwinkel seitl./rw.:	50
Hublänge (mm) / erforderliche Ölmenge (l)	2990 / 72
Deichselaugetragkraft (kg)	3000
erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)	182/133,8

### Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlprofilbordwände 1200 mm, automatische Heckklappe mit automatischer Blockierung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse, Trommelbremse 400 x 140, hydraulischer Deichselstützfuß, Vorderwand mit Sichtfenster, 1 + 3 Nachlaufachse mit automatischer Rückfahrsperrung, Kotflügel auf 1. und 3. Achse, Kippeinrichtung mit eigener Pumpe, Gelenkwelle, 2 Kippzylinder, Vorderwand mit Sichtfenster, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010

### zusätzliche Ausrüstung:

Aufsätze 580 mm, Auslaufgasse, 2-Kreis-Druckluft-Bremsanlage KNORR, 2-Kreis-Druckluft-Bremsanlage mit ALB, 2-Kreis-Druckluftbremsanlage KNORR mit ALB, automatische Anhängerkupplung STAR, automatische Anhängerkupplung RO\*400A4600, Kugelkupplung K80, Bereifung 425/65 R22.5, Bereifung 445/65 R22.5 RE, Bereifung 550/60-22,5, Bereifung 600/50R22.5\*, Bereifung 600/55-22,5\*



LAND-  
PRONAR  
**TEMME**  
Oberscharza 62, 8471 Spielberg  
www.nfz-temmel.at  
TECHNIK  
**03453-20546**