

Der PRONAR T663/1 SILO mit einem zulässigen Gesamtgewicht von ca. 14t ist mit einer hydraulischen Heckklappe ausgestattet und eignet sich besonders zum Transport von Schüttgut - insbesondere zum Transport der grünen Silo-Masse. Die zentrale Bordwandverriegelung, der Kornschieber in der Rückwand und die 2-Leiter DL Bremse gewährleisten die Langlebigkeit dieses Kippers.

Technische Daten des T663/1 SILO:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	13625
Eigengewicht (kg)	3625
Ladevolumen (m ³)	15,7
Ladefläche (m ²)	9,8
Pritschenlänge innen (mm)	4440
Pritschenbreite innen (mm)	2190/2240 (konisch)
Gesamtlänge (mm)	6115
Gesamtbreite (mm)	2455
Gesamthöhe (mm)	3150
Bordwandhöhe (mm)	600+500+500
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	5/2,5
Plattformhöhe (mm)	1252
Spurweite (mm)	1700
Aufhängung	Blattfederung
Bereifung	15,0/70-18 12PR
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	30
Deichselaugetragkraft (kg)	1860
Kippzylinderstufen	4
Hublänge (mm)	1700
erforderliche Ölmenge (l)	13
Kippwinkel seitl./rw.	50/46

Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlprofilbordwände FUHRMANN 600+500+500mm, hydraulische Heckklappe, zentrale Bordwandverriegelung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse, Deichsel mit Zugöse Ø 40, Obenanhängung, hydraulischer Deichselstützfuß, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, Kotflügel auf hinterer Achse, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010



LAND-
TEMME
Oberschwarza 62, 8471 Spielfeld
www.nfz-temmel.at
TECHNIK
03453-20546

