

JAGUAR GREEN EYE

SPEEDSTAR PROFISTAR

Motor	Typ
Zylinder	
Motorleistung nach ECE R24	
bei 1800 U/min	kW (PS)
Hubraum	l
Motordrehzahl	U/min
PROFISTAR bei Ernteeinsatz	
bei Straßenfahrt 20 km/h	
SPEEDSTAR bei 40 km/h	
Kraftstofftank + Zusatztank auf Wunsch	l
Kraftstoffverbrauchsmessung	
Fahrtrieb 2-Gang-Getriebe OVERDRIVE automatisch	
Allrad mechanisch über Kardan	
Wasser-Additivtank	l
Maisgebiss, reihenunabhängig	Reihen/Breite
Lenkautomat für Maisgebisse	
Pick-up	m
Absenkautomatik + CONTOUR Bodendruck	
LASER PILOT für Pick-up	
Hyd. klappbare Stützräder für PU 300 HD	
DIRECT DISC	m
LASER PILOT für DD 520	
Einzugsgehäuse Breite	mm
Einzugs- und Vorpressewalzen	
Einzugsgeschwindigkeiten	
6 Gang mechanisch, Häcksellängen mit 20-24-28 Messern	mm
Messertrommel	
Breite	mm
Durchmesser	mm
Drehzahl	U/min
Messeranordnung	
Messerzahl	
Messerschleifen manuell vom Fahrersitz oder automatisch	
Gegenschneide	
CORN CRACKER mit 100 Zähnen u. 20% Drehzahldifferenz	
CORN CRACKER HD mit 80 Zähnen u. 30% Drehzahldifferenz	
Nachbeschleuniger, Breite	mm
Auswurfkrümmer mit Anfahrssicherung	
Krümmereschwenkbereich	Grad
Krümmereschwenkautomatik	
Komfortkabine mit Heizung	
Komfortsitz luftgefedert	
Bordinformator	
QUANTIMETER mit COMMUNICATOR	
Drucker für COMMUNICATOR	
Klimaanlage	
Beifahrersitz	
Zentralschmierung	
Grundmaschine ohne Vorsatz	
Transportlänge	mm
Arbeitslänge	mm
Transportbreite je nach Bereifung	mm
Transporthöhe	mm
Arbeitshöhe	mm
Gewicht	kg
Reifenangebot	Lenkachse

• Serie ◦ Option

1050/50 R 3

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. A
Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste
Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu



JAGUAR 870**JAGUAR 850****JAGUAR 830**

Daimler Chrysler
OM 502 LA
V 8

DaimlerChrysler
OM 460 LA
R 6

DaimlerChrysler
OM 460 LA
R 6

333 (453)

303 (412)

254 (345)

16

12,8

12,8

2.000

2.000

2.000

1.100 – 1.950

1.100 – 1.950

1.100 – 1.950

1.100 – 1.950

1.100 – 1.950

1.100 – 1.950

850 + 150

850 + 150

850 + 150

○

○

○

● hydrostatisch

● hydrostatisch

● hydrostatisch

○

○

○

● 410

● 410

● 410

10/7,5 + 8/6 + 6/4,5 m

8/6 + 6/4,50 m

8/6 + 6/4,50 m

●

○

○

3,80/3,00

3,80/3,00

3,80/3,00

●

●

●

○

○

○

○

○

○

5,20

5,20

5,20

○

○

○

730

730

730

4

4

4

6

6

6

5/6,5/8,5/11/17/21 = 20 Messer

4/5,5/7/9/14/17 = 24 Messer

3,5/4,5/6/8/12/15 = 28 Messer

750

750

750

630

630

630

1.200

1.200

1.200

v-förmig versetzt

v-förmig versetzt

v-förmig versetzt

●/○ 20/24/28

●/○ 20/24/28

●/○ 20/24/28

●/○

●/○

●/○

2-seitiger Einsatz

2-seitiger Einsatz

2-seitiger Einsatz

●

●

●

○

○

○

●/680

●/680

●/680

●

●

●

190

190

190

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

6.431

6.431

6.431

5.921

5.921

5.921

2.990/3.295/3.480/3.995

2.990/3.295/3.480/3.995

2.990/3.295/3.480/3.995

3.728

3.728

3.728

5.600

5.600

5.600

10.840

10.840

10.840

650/75 R32

16.5/85-24 14 PR

800/65 R32

540/65-R24

900/55 R32

700/50-26.5

32

Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser
Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen.
u vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

