

Der PRONAR T663/1 eignet sich zum allgemeinen Transport zB von Häckselgut, Getreide oder Hackfrüchten, der in landwirtschaftlichen Betrieben erforderlich ist. Höchste Qualitätsansprüche in der Fertigung sowie die neuesten Produktionsmethoden garantieren Langlebigkeit und Wertbeständigkeit.

## Technische Daten des T663/1:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	13290
Eigengewicht (kg)	3290
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	11,8
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	9,8
Pritschenlänge innen (mm)	4440
Pritschenbreite innen (mm)	2190/2240 (konisch)
Gesamtlänge (mm)	6116
Gesamtbreite (mm)	2390
Gesamthöhe (mm)	2484
Bordwandhöhe (mm)	600+600
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	5/2,5
Plattformhöhe (mm)	1250
Spurweite (mm)	1700
Aufhängung	Blattfederung
Bereifung	15,0/70-18 12PR
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	40
Kippsystem	dreiseitig
Kippzylinderstufen	4
Hublänge (mm)	1700
erforderliche Ölmenge (l)	13
Kippwinkel seitl./rw.	50/46

## Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlprofilbordwände FUHRMANN 600+600mm, zentrale Bordwandverriegelung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse, Deichsel mit Zugöse Ø 40, Obenanhängung, hydraulischer Deichselstützfuß, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, Kotflügel auf hintere Achse, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010



LAND-  
**TEMMELE**  
TECHNIK  
Oberschwarza 62, 8471 Spielfeld  
www.nfz-temmel.at  
**03453-20546**

