

Der Einachsanhänger PRONAR T654 ist durch seine reichliche serienmäßige Ausrüstung gekennzeichnet. Feste Rahmenprofile in besonders starker Ausführung, Kugelkipplagerung, betriebssichere Achsen mit hoher Qualität, zentrale Bordwandverriegelung, dreiseitige Kippweise heben dieses PRONAR Produkt hervor und gewährleisten eine enorme Langlebigkeit des Kippers.

Technische Daten des T654:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3780
Eigengewicht (kg)	1280
Ladevolumen (m ³)	3,1
Ladefläche (m ²)	6,2
Pritschenlänge innen (mm)	3310
Pritschenbreite innen (mm)	1860
Gesamtlänge (mm)	4825
Gesamtbreite (mm)	2045
Gesamthöhe (mm)	1320
Bordwandhöhe (mm)	400
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	3/2
Plattformhöhe (mm)	880
Spurweite (mm)	1500
Aufhängung	Starrfederung
Bereifung	10,0/75-15,3
• 2-Leitner DL Bremse (km/h)	40
• Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik (km/h)	25
Kippsystem	dreiseitig
Kippzylinderstufen	4
Hublänge (mm)	1300
erforderliche Ölmenge (l)	8
Betriebsdruck (bar)	160
Kippwinkel seitl./rw.	50/46

Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlprofilbordwände PRONAR 400mm, zentrale Bordwandverriegelung, Obenanhängung, Deichsel mit Zugöse Ø 40 und Stützrad, 2-Leiter DL Bremse / Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Kurbelbremse Keile mit Halter, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, Lackierung: Fahrgestell schwarz RAL9005, Bordwände grün RAL6010



LAND-
TEMME
Oberscharza 62, 8471 Spielfeld
 www.nfz-temmel.at
TECHNIK
03453-20546

