

QUADRANT 3200.

QUADRANT 3200 RC / FC

Anhängung

Zapfwellendrehzahl	1 000
Hydraulischer Stützfuß	•
Kugelkopfanhängung	○

Pickup

Breite	2,10 m
DIN Rechbreite	1,90 m
Anzahl Zinkenträger	4
Tasträder	2 Pendel-Tasträder
POWER FEEDING SYSTEM PFS	•

Hydraulikanschluss

Hydraulik	3 EW und 1 freier Rücklauf
-----------	----------------------------

Zuführung

Zapfwellendrehzahl	1000
Rotor	ROTO CUT / FINE CUT
Anzahl Messer	25 (0, 6, 13, 25) / 49
Raffer	2-Phasentakt
Zuschaltbare Vorkammer	einstellbar von 0 - 4

Presskanal

Kolbenhöhe/min	51
----------------	----

Presskanal Abmessungen

Länge	3,00 m
Breite	1,20 m
Höhe	0,70 m
Ballenlänge	0,50 m bis 3,00 m
Einstellung der Ballenlänge	COMMUNICATOR
Pressdruck max.	200
Ballenausstoßer	•
Ballenablagensensor	○
Feuchtesensor	○

Bindung

Anzahl der Knoter	6
Garnkasten	24 Garnrollen á 11,5 kg
TURBO FAN Knoterreinigung	•

Achse und Bereifung

Einfachachse	•
Tandemachse	○
Gelenkte Tandemachse	○
Bereifung Einfachachse	600/50-22.5 700/45-22.5
Bereifung Tandemachse	520/50-17
Bereifung gelenkte Tandemachse	500/55-20 620/50-22.5

Maße und Gewichte

Breite	2,52 m bis 3,00 m
Höhe	2,55 m bis 2,65 m
Gewicht	8 800 kg bis 9 200 kg

- Serie ○ Option

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.