



# Zweiachs-Dreiseitenkipper T672/1

Gleich wie der PRONAR T672 wird der T672/1 vor allem zum Transport von Landprodukten, besonders für Schüttgut wie Getreide oder Mais, verwendet. Mit der zentralen Bordwandverriegelung, dem Kornschieber in der Rückwand, der 2-Leiter DL Bremse und der Deichsel mit Zugöse ist der T672/1 ähnlich wie alle anderen Dreiseitenkipper von PRONAR ausgestattet.

## Technische Daten des T672/1:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	13160
Eigengewicht (kg)	3160
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	11,8
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	9,8
Pritschenlänge innen (mm)	4440
Pritschenbreite innen (mm)	2190/2240 (konisch)
Gesamtlänge (mm)	6455
Gesamtbreite (mm)	2390
Gesamthöhe (mm)	2500
Bordwandhöhe (mm)	600+600
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	5/2,5
Plattformhöhe (mm)	1290
Spurweite (mm)	1700
Aufhängung	Blattfederung
Bereifung	15,0/70-18
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40
Kippsystem	dreiseitig
Kippzylinderstufen	4
Hublänge (mm)	1700
erforderliche Ölmenge (l)	13
Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)	72,8/53,5

## Serienmäßige Ausrüstung:

Kippwinkel seitl./rw.: 50/46, Stahlprofilbordwände PRONAR 600+600mm, zentrale Bordwandverriegelung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse, Deichsel mit Zugöse Ø 40, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kotflügel auf hinterer Achse, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, hintere Anschlüsse, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010



LAND-  
**TEMMELE**  
TECHNIK  
Oberschwarza 62, 8471 Spiefeld  
www.nfz-temmel.at  
**03453-20546**

