

Der Muldenkipper T679 kennzeichnet sich durch seine reiche serienmäßige Ausrüstung. Eine hydraulisch zu öffnende Rückwand ermöglicht ein schnelles und sicheres Entladen. Feste Rahmenprofile in besonders starker Ausführung gewährleisten die Langlebigkeit dieses Kippers.

Technische Daten des T679:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	16000
Eigengewicht (kg)	4000
Ladevolumen (m ³)	15,8
Ladefläche (m ²)	10
Pritschenlänge innen (mm)	4500
Pritschenbreite innen (mm)	2200/2250 (konisch)
Gesamtlänge (mm)	6259
Gesamtbreite (mm)	2550
Gesamthöhe (mm)	2866
Bordwandhöhe (mm)	1000+580
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	5/4
Plattformhöhe (mm)	1240
Spurweite (mm)	1860
Aufhängung	Parabelfederung
Deichselaugetragkraft	1950
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40
Bereifung	385/65 R22.5 RE
Kippzylinderstufen / Kippsystem / Kippwinkel	5 / einseitig / 50
Hublänge (mm)	1980
erforderliche Ölmenge (l) / Betriebsdruck (bar)	18 / 200
Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)	83,2/61

Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlprofilbordwände 1000 + Aufsätze 580 mm, hydraulische Heckklappe mit automatischer Blockierung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse, Deichsel mit Zugöse Ø 40, hydraulischer Deiselstützfuß, Vorderwand mit Sichtfenster, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010.



LAND-
TEMMELE
TECHNIK
Oberschwarza 62, 8471 Spießfeld
www.nfz-temmel.at
03453-20546

