

Der Muldenkipper T669 eignet sich zum Transport sämtlicher landwirtschaftlicher Güter - somit ist ein ganzjähriger Einsatz gewährleistet. Die glatten Innenflächen verhindern Beschädigungen am Ladegut beim Entleeren. Die sehr starke und äußerst belastbare Konstruktion, ermöglicht selbst Fahrten in unwegsamem Gelände.

Technische Daten des T669:

| | |
|--|------------------------|
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 20000 |
| Eigengewicht (kg) | 5680 |
| Ladevolumen (m ³) | 22,7 |
| Ladefläche (m ²) | 12,4 |
| Pritschenlänge innen (mm) | 5500 |
| Pritschenbreite innen (mm) | 2200/2250 (konisch) |
| Gesamtlänge (mm) | 7255 |
| Gesamtbreite (mm) | 2550 |
| Gesamthöhe (mm) | 3160 |
| Bordwandhöhe (mm) | 1200+580 |
| Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm) | 5/4 |
| Plattformhöhe (mm) | 1435 |
| Spurweite (mm) | 1960 |
| Aufhängung | Parabelfederung |
| Deichselaugetragkraft | 2000 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Bereifung | 385/65 R22.5 RE |
| Kippzylinderstufen / Kippsystem / Kippwinkel | 5 / einseitig / 50 |
| Hublänge (mm) | 2400 |
| erforderliche Ölmenge (l) | 29 |
| Betriebsdruck | 200 |

Serienmäßige Ausrüstung:

Tandemfahrwerk mit Starrachsen, Trommelbremse 400 x 120, Stahlprofilbordwände 1200 + Aufsätze 580 mm, hydraulische Heckklappe mit automatischer Blockierung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse, Deichsel auf Gummistoßdämpfer mit Zugöse Ø 40, hydraulischer Deichselstützfuß, Vorderwand mit Sichtfenster, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, klappbarer Unterfahrschutz, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010



**LAND-
TEMMELE
TECHNIK**
Oberschwarza 62, 8471 Spielfeld
www.nfz-temmel.at
03453-20546

