



Zweiachs-Dreiseitenkipper T653/2

Der T653/2 wird hauptsächlich zum Transport von Landprodukten und sonstigen Schüttgütern verwendet. Die Brücke ist aus soliden Stahlhohlprofilen gebaut, über die Zentralverriegelung und einem Hebel kann man die Bordwände von der Seite öffnen, dreiseitiges Kippen der Brücke erweitert die Entlademöglichkeiten und der Kornschieber in der Rückwand eine Strahlentladung der Produkte. Der T653/2 garantiert eine ganzjährige Auslastung und vielseitigen Einsatz.

Technische Daten des T653/2:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	8120
Eigengewicht (kg)	2120
Ladevolumen (m ³)	8,2
Ladefläche (m ²)	8,2
Pritschenlänge innen (mm)	4010
Pritschenbreite innen (mm)	2010/2060 (konisch)
Gesamtlänge (mm)	6052
Gesamtbreite (mm)	2240
Gesamthöhe (mm)	2170
Bordwandhöhe (mm)	500+500
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	4/2
Plattformhöhe (mm)	1135
Spurweite (mm)	1600
Aufhängung	Blattfederung
Bereifung	11,5/80-15,3
Betriebsdruck (bar)	160
Kippsystem	dreiseitig
Kippzylinderstufen	4
Hublänge (mm)	1300
erforderliche Ölmenge (l)	8
Kippwinkel seitl./rw.:	42/46

Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlprofilbordwände PRONAR 500+500mm, zentrale Bordwandverriegelung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse / Auflaufbremse mit Rückfahrtautomatik, Deichsel mit Zugöse Ø 40, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010



LAND-
TEMME
Oberschwarza 62, 8471 Spielfeld
www.nfz-temmel.at
03453-20546 **TECHNIK**

