

Typ		DOMINATOR 130	DOMINATOR 150
Schneidwerk			
Schnittbreiten	m	C 300 (3,05 m) C 360 (3,66 m) C 390 (3,96 m) C 420 (4,27 m) C 450 (4,57 m)	nur für DOM
Abstand Messer – Einzugschnecke	mm	580	580
Schnittfrequenz	Hübe/min	1.060	1.060
Multifinger-Einzugschnecke		○	○
Reversierung, hydraulisch		○	○
Haspeldrehzahlverstellung, mechanisch, 12–47 U/min		●	●
Haspeldrehzahlverstellung, elektrisch, 12–47 U/min		○	○
Haspelhorizontalverstellung, elektro-hydraulisch		○	○
Auflagedruckregelung, Federsystem		●	●
Dreschsystem			
Trommel in Flanschbauweise		●	●
Trommelbreite	mm	1.060	1.060
Trommeldurchmesser	mm	450	450
Trommeldrehzahl 650–1500 U/min		●	●
Trommeldrehzahl 500–1400 U/min		○	○
Umschlingungswinkel Dreschkorb	Grad	117	117
Multi-Crop-Dreschkorb		○	○
Reisdreschwerk		○	○
Restkornabscheidung			
Schüttlerhorden	Anzahl	4	4
Schüttlerfallstufen	Anzahl	4	4
Schüttlerlänge	m	3,90	3,90
Schüttlerfläche	m ²	4,13	4,13
Abscheidefläche	m ²	4,80	4,80
Intensivschüttler	Anzahl	1	1
Reinigung			
Herausnehmbarer Vorbereitungsboden		●	●
Tonnengebläse		●	●
3-D-Reinigung		○	○
Gesamtsiebfläche	m ²	3,00	3,00
Überkehrückführung zur Trommel während der Fahrt einsehbar		●	●
Korntank			
Inhalt	l	3.200	4.000
Auslaufrohr, hydraulisch schwenkbar		●	●
Häcksler			
Strohhäcksler		○	○
Motor			
Hersteller		CATERPILLAR	CATERPILLAR
Typ		C 6.6	C 6.6
Zylinder/Hubraum	No./l	R 6/6,6	R 6/6,6
Regelung		elektronisch	elektronisch
Nenn Drehzahl		2.200	2.200
Motorleistung bei Nenn Drehzahl			
Leistung (EWG 80/1296)	kW (PS)	100 (136)	116 (158)
Leistung (ECE R 24)	kW (PS)	92 (125)	104 (140)
Kraftstofftankinhalt	l	200	280
Fahrtrieb		mechanisch	hydrostatisch (HYDRO DRIVE)
Common Rail Einspritzsystem		●	●
4-Ventil Technik		●	●
Abgasnorm EUROMOT IIIa		●	●
Bereifungen			
vorn		18.4-30, 23.1-26 (28 LR 26), 750/65 R 26	18.4-30, 23.1-6 (28 LR 26), 750/65 R 26
hinten		11.5/80-15.3, 9.5-24 12.5/80-18, 14.5/75-20 (360/80-20) IMP	11.5/80-15.3, 12.5/80-18, 14.5/75-20 (360/80-20)
Maße und Gewichte			
Höhe mit Kabine	m	3,70	3,70
Länge ohne Schneidwerk	m	7,20	7,20
Gewicht, ohne Schneidwerk, mit Strohhäcksler*	kg	ca. 7.320	ca. 7.620

● Serie ○ Option * Gewichte sind Ausstattungsabhängig

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

MINATOR 150 C 510 (5,18 m) C 600 (6,09 m)

IMP