

Der PRONAR T654/1 Anhänger ist ideal für Kommunen, Garten- & Landschaftsbaubetriebe, sowie den täglichen Transport im landwirtschaftlichen Bereich geeignet. Feste Rahmenprofile in besonders starker Ausführung, betriebssichere Achsen mit hoher Qualität, zentrale Bordwandverriegelung, dreiseitige Kippweise, Kornschieber in der Rückwand heben dieses PRONAR Produkt hervor und gewährleisten die enorme Langlebigkeit. Dank der Einachsanwendung ist dieser Kipper sehr manövrierfähig.

Technische Daten des T654/1:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	4490
Eigengewicht (kg)	1490
Ladevolumen (m ³)	6,2
Ladefläche (m ²)	6,2
Pritschenlänge innen (mm)	3310
Pritschenbreite innen (mm)	1860
Gesamtlänge (mm)	4825
Gesamtbreite (mm)	2045
Gesamthöhe (mm)	2060
Bordwandhöhe (mm)	500+500
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	3/2
Plattformhöhe (mm)	1020
Spurweite (mm)	1500
Aufhängung	Starrfederung
Deichselaugetragkraft	750
Max. Geschwindigkeit: • 2-Leitner DL Bremse (km/h)	25
Max. Ges. • Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik (km/h)	25
Kippsystem	dreiseitig
Kippzylinderstufen	4
Hublänge (mm)	1300
erforderliche Ölmenge (l)	8
Bereifung	11,5/80-15,3
Kippwinkel seitl./rw.	50/46

Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlprofilbordwände PRONAR 500+500mm, zentrale Bordwandverriegelung, Kornschieber in der Rückwand, Obenanhängung, Deichsel mit Zugöse Ø 40 und Stützrad, 2-Leiter DL Bremse / Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010



LAND-
TEMME
Oberscharza 62, 8471 Spielfeld
 www.nfz-temmel.at
TECHNIK
03453-20546

