



Zweiachs-Dreiseitenkipper T672

Den PRONAR T672 verwendet man vor allem bei dem Transport von Landprodukten, besonders für Schüttgut, wie Getreide oder Mais. Ähnlich wie alle Dreiseitenkipper von PRONAR ist der T672 mit der zentralen Bordwandverriegelung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse und Deichsel mit Zugöse ausgestattet.

Technische Daten des T672:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	10990
Eigengewicht (kg)	2990
Ladevolumen (m ³)	9,8
Ladefläche (m ²)	9,8
Pritschenlänge innen (mm)	4440
Pritschenbreite innen (mm)	2190/2240 (konisch)
Gesamtlänge (mm)	6455
Gesamtbreite (mm)	2390
Gesamthöhe (mm)	2243
Bordwandhöhe (mm)	500+500
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	4/2
Plattformhöhe (mm)	1227
Spurweite (mm)	1730
Aufhängung	Blattfederung
Bereifung	400/60-15,5
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40
Kippsystem	dreiseitig
Kippzylinderstufen	4
Hublänge (mm)	1700
erforderliche Ölmenge (l)	13
Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)	62,4/45,8

Serienmäßige Ausrüstung:

Kippwinkel seitl./rw.: 50/46, Stahlprofilbordwände PRONAR 500+500mm, zentrale Bordwandverriegelung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse, Deichsel mit Zugöse Ø 40, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kotflügel auf hinterer Achse, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, hintere Anschlüsse, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010



**LAND-
TEMMELE
TECHNIK**
 Oberschwarza 62, 8471 Spielfeld
 www.nfz-temmel.at
03453-20546

