



Muldenkipper T700 (Heckkipper)

Der Dreiseitenkipper T700 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 21 Tonnen ist mit einer hydraulischen Heckklappe ausgestattet, was ein schnelles und sicheres Entladen ermöglicht. Die Konstruktion und die Verwendung hochwertiger Baukomponenten gewährleisten eine hohe Langlebigkeit dieses Muldenkippers.

Technische Daten des T700:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	21000
Eigengewicht (kg)	6570
Ladevolumen (m ³)	34,3
Ladefläche (m ²)	14,7
Pritschenlänge innen (mm)	6694
Pritschenbreite innen (mm)	2198
Gesamtlänge (mm)	8500
Gesamtbreite (mm)	2550
Gesamthöhe (mm)	3900
Bordwandhöhe (mm)	1500+830
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	4/4
Plattformhöhe (mm)	1475
Spurweite (mm)	2060
Aufhängung	Parabelfederung
Bereifung	425/65 R22.85 RE
Max. Geschwindigkeit (km/h)	25 oder 40
Kippzylinderstufen	5
Kippwinkel seitl./rw.:	55
Hublänge (mm)	2990
Deichselaugetragkraft (kg)	3000
erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)	124,8/91,7

Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlprofilbordwände 1500 + Aufsätze 830 mm + vorderer Aufsatz aus Gitter, automatische Heckklappe mit automatischer Blockierung, Kornschieber, 2-Leiter DL Bremse, Starr Achsen, Trommelbremse 400x120, gefederte Deichsel, hydraulischer Deichselstützfuß, Vorderwand mit Sichtfenster, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, Kunststoffkotflügel auf hintere Achse, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010

zusätzliche Ausrüstung:

Plane PRONAR mit Planengestell, Plane CAMARO SCAR_LAB mit Planengestell, Auslaufgasse, 2-Leiter DL-Bremsanlage KNORR, 2-Leiter DL-Bremsanlage mit ALB, 2-Leiter DL-Bremsanlage KNORR mit ALB, hintere Anschlüsse, Anhängerkupplung STAR, Anhängerkupplung RO*400A4600, Kugelpkupplung K80 3000kg, Teleskopstützfuß mit Getriebe, Metallkotflügel, BOGIE Aufhängung auf Blattfederung mit hydr. Sperrung hinterer Achse FAD/ADR, Starrachse 40 km/h FAD/ADR, Lenklaufachse mit hydr. Sperrung der Wendung auf 25 bzw 40 km/h FAD (mit Bremse 406x120) oder auf 40 km/h ADR (mit Bremse 406x140), seitliche Beleuchtung, Bereifung 425/65 R22.5 RE, 445/65 R22.5 (18R22.5) RE, 550/60-22.5, 560/60 R22.5, 600/50-22.5, 600/55-22.5, 600/65 R23 (22.5R23) RE (nur mit Bremsen 400x140), 700/50-26.5 (nur mit Bremsen 400x140), 710/45-26,5 (nur mit Bremsen 400x140), 24R20.5 (nur mit Bremse 400x140)

