

Zweiachs-Dreiseitenkipper T653/1

Der PRONAR T653/1 ist besonders für Kleinbetriebe, sowie Landwirte im Nebenerwerb geeignet! Die Brücke ist aus soliden Stahlholprofilen, dreiseitiges Kippen erweitert die Entlademöglichkeiten. Die Strahlentladung der Produkte wird durch den Kornschieber in der Rückwand ermöglicht. Dieser Kipper garantiert eine ganzjährige Auslastung durch den vielseitigen Einsatz aufgrund verschiedener Anbauvarianten.

Technische Daten des T653/1:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	7105
Eigengewicht (kg)	2105
Ladevolumen (m ³)	8,2
Ladefläche (m ²)	8,2
Pritschenlänge innen (mm)	4010
Pritschenbreite innen (mm)	2010/2060 (konisch)
Gesamtlänge (mm)	6140
Gesamtbreite (mm)	2230
Gesamthöhe (mm)	2130
Bordwandhöhe (mm)	500+500
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	4/2
Plattformhöhe (mm)	1095
Spurweite (mm)	1600
Aufhängung	Blattfederung
Bereifung	11,5/80-15,3
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	25
Kippsystem	dreiseitig
Kippzylinderstufen	4
Hublänge (mm)	1300
erforderliche Ölmenge (l)	8
Umfangr. Zubehör für Fahrgestell und Aufbauten	

Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlprofilbordwände PRONAR 500+500mm, zentrale Bordwandverriegelung, Kornschieber in der Rückwand, 2-Leiter DL Bremse, Deichsel mit Zugöse Ø 40, Obenanhängung, hydraulischer Deichselstützfuß, Kurbelbremse, Keile mit Halter, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010



**LAND-
TEMMELE
TECHNIK**
Oberschwarza 62, 8471 Spielfeld
www.nfz-temmel.at
03453-20546

