

Der Dreiachs-Dreiseitenkipper T780 hat eine besonders große Ladefähigkeit und ist zum Transport von Hackfrüchten, wie Rüben & Kartoffeln und von Schüttgut, wie Getreide & Mais, vorgesehen.

Technische Daten des T780:

zulässiges Gesamtgewicht (kg)	24000
Eigengewicht (kg)	7700
Ladevolumen (m ³)	26
Ladefläche (m ²)	18,55
Pritschenlänge innen (mm)	7696
Pritschenbreite innen (mm)	2410
Gesamtlänge (mm)	10087
Gesamtbreite (mm)	2548
Gesamthöhe (mm)	2800
Bordwandhöhe (mm)	800+600
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) (mm)	5/2,5
Plattformhöhe (mm)	1400
Spurweite (mm)	1960
Aufhängung	Parabelfederung
Bereifung	385/65 R22.5 RE
Max. Geschwindigkeit (km/h)	40
Kippzylinderstufen / Kippsystem	5 / 2 Kippzylinder dreiseitig
Kippwinkel seitl./rw.:	47/45
Hublänge (mm)	2990
erforderliche Ölmenge (l)	68
Betriebsdruck (bar)	180

- erforderliche Schlepperleistung: 150 PS / 110,2 kW

Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlprofilbordwände FUHRMANN 800 + 600 mm, geteilte Bordwände und Aufsätze, Dreiseitenkipper, Kornschieber in der Rückwand, zentrale Bordwandverriegelung, 2-Leiter DL Bremse, Deichsel mit Zugöse Ø 40, 2 Kippzylinder, Kurbelbremse, Kotflügel, Keile mit Halter, Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung, Bordwandhebefedern, Lackierung: Fahrgestell rot RAL3000, Bordwände grün RAL6010

zusätzliche Ausrüstung:

Rollplane mit Planengestell, Aufsatz 800 mm (statt Aufsatz 600 mm), Auslaufgasse, Blechrutsche in der Gesamtbreite - seitlich und hinten, Kornschieber in der Seitenwand, Werkzeugkasten, Anhängerkupplung, seitliche Beleuchtung, hintere Anschlüsse, Ersatzradhalter, seitliche Schutzeinrichtung, Bereifung 425/65 R22.5, Bereifung 550/45 R22.5

