



















# Pro-Shade 2



# Pro-Shade 2

Gewebe	DIN 60 001		100% Polyester
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	DIN EN 12127		175
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.43
Stoffbreite (cm)			210
Lamellenbreiten (mm)			89, 127
Öko-tex Standard 100	96.0.7963 FI Hohenstein		Ja
Schwerentflammbarkeit			B1 (DIN 4102), M1 (NF P 92501-7)
Lichtechtheit	DIN ISO 105-B02		6-7
Feuchtraumgeeignet			Ja
Pflegehinweise			

## Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 410) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Farbe	01	02	03	04	06
	39	11	6	8	7
	58	27	7	21	14
	3	62	87	71	79
	38	23	20	22	22
	57	46	32	43	39
	5	31	48	35	39
	26	9	6	7	8
	0.42	0.46	0.53	0.48	0.49

 Lichttransmissionsgrad (%)

 Lichtreflexionsgrad (%)


 Lichtabsorptionsgrad (%)

 UV-Transmissionsgrad (%)

 Strahlungstransmissionsgrad (%)

 Strahlungsreflexionsgrad (%)

 Strahlungsabsorptionsgrad (%)

 Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m<sup>2</sup> K) DIN EN 13363-1



01




02



04



06



03