















Midnight



Midnight

Gewebe	DIN 60 001		Glasfasergewebe beschichtet und beflocht
Flächengewicht (g/m ²)	DIN EN 12127		500
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.55
Stoffbreite (cm)			200
Lamellenbreiten (mm)			89, 127
Öko-tex Standard 100	LYC 05-3663 ASQUAL		Ja
Schwerentflammbarkeit			B1 (DIN 4102), M1 (NF P 92501-7)
Lichtechtheit	DIN ISO 105-B02		7-8
Feuchtraumgeeignet			Ja
Pflegehinweise			     

Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 14501) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Farbe	600	606	607	608	609	614	615	617	619	626	628
T_s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R_s	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
A_s	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
g_{tot}^2	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
g_{tot}^3	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
T_v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$T_{v-n-diff}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T_{v-n-n}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

T_s Strahlungstransmissionsgrad (%)

R_s Strahlungsreflexionsgrad (%)

A_s Strahlungsabsorptionsgrad (%)

g_{tot}^2 Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,59; 1,2W/m²/K)

g_{tot}^3 Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,32; 1,1W/m²/K)

T_v Lichttransmissionsgrad (%)

$T_{v-n-diff}$ Senkrecht/diffuser Lichttransmissionsgrad

T_{v-n-n} Senkrecht/senkrechter Lichttransmissionsgrad



626



608



609



606



600



628




614



619



607



615



617