

DYWIDAG Schalungsanker Ø 15.0 mm

| Best.-Nr. | Material-Beschrieb | Grösse | Einheit | Preis SFr. | Seite |
|-----------|--|---------------------------|---------|------------|-------|
| 15-010 | Stahl roh, Lagerlänge | ca. 15.00 m | m' | 3.60 | |
| 15-011 | Stahl verzinkt, Lagerlänge | ca. 6.00 m | m' | 6.20 | |
| 15-020 | Zuschlag für Fixlängen | | Stk. | 0.70 | |
| 15-021 | Zuschlag für Schrägschnitt | | Stk. | 1.70 | |
| 15-022 | Zuschlag einfach bearbeitet | | Stk. | 0.80 | |
| 15-100 | Stahl roh | 500 mm | Stk. | 2.50 | |
| 15-101 | Stahl roh | 750 mm | Stk. | 3.40 | |
| 15-102 | Stahl roh | 1000 mm | Stk. | 4.30 | |
| 15-103 | Stahl roh | 1250 mm | Stk. | 5.20 | |
| 15-104 | Stahl roh | 1500 mm | Stk. | 6.10 | |
| 15-105 | Stahl roh | 1750 mm | Stk. | 7.00 | |
| 15-106 | Stahl roh | 2000 mm | Stk. | 7.90 | |
| 15-110 | Stahl verzinkt | 500 mm | Stk. | 3.80 | |
| 15-111 | Stahl verzinkt | 750 mm | Stk. | 5.35 | |
| 15-112 | Stahl verzinkt | 1000 mm | Stk. | 6.90 | |
| 15-113 | Stahl verzinkt | 1250 mm | Stk. | 8.45 | |
| 15-114 | Stahl verzinkt | 1500 mm | Stk. | 10.00 | |
| 15-115 | Stahl verzinkt | 1750 mm | Stk. | 11.55 | |
| 15-116 | Stahl verzinkt | 2000 mm | Stk. | 13.10 | |
| 15-117 | Kordelgewindestahl (Lagerlänge) | 5.80 m | m' | 3.90 | |
| 15-117A | Kordelgewindestahl, schweisssbar (LI) | 6.20 m | m' | 4.85 | |
| 15-118 | Zuschlag für Fixlängen | | Stk. | 0.70 | |
| 15-805 | Flügelmutter 14/35 | 2-Fl Guss verzinkt | Stk. | 2.20 | |
| 15-807 | Tellerflügelmutter 15/70 | 3-Fl geschmiedet verzinkt | Stk. | 4.60 | |
| 15-808 | Flanschmutter 15/100 | 3-Fl Guss verzinkt | Stk. | 4.70 | |
| 15-809 | Sechskantmutter | SW30, H=50 mm, Stahl | Stk. | 2.60 | |
| 15-810* | Sechskantmutter | SW30, H=50 mm, Guss v | Stk. | 2.00 | |
| 15-811 | Kontermutter | SW30, H=30 mm, Stahl | Stk. | 2.20 | |
| 15-815 | Muffe rund ohne Stift Mat. Schweissbar | D=30, H=100 mm | Stk. | 4.60 | |
| 15-815.2 | Schweissmuffe mit Facette | D=30, H=50 mm | Stk. | 5.50 | |
| 15-816 | Muffe sechskant mit Stift | SW30, H=105 mm, Stahl | Stk. | 5.15 | |
| 15-817 | Muffe rund mit Stift | D=30, H=105 mm, Stahl | Stk. | 5.10 | |
| 15-818* | Muffe sechskant mit Stift | SW30, H=120 mm, Guss | Stk. | 4.20 | |
| 15-819* | Muffe sechskant ohne Stift | SW30, H=120 mm, Guss | Stk. | 4.00 | |
| 15-820 | Unterlagsplatte quadratisch | 120x120 verzinkt | Stk. | 4.70 | |
| 15-822 | Unterlagsplatte rechteckig | 150x200 verzinkt | Stk. | 9.30 | |
| 15-832 | Kombiplatte rechteckig | 150x200 verzinkt | Stk. | 17.30 | |
| 15-833 | Kombiplatte quadr. Mit var. Neigung | 120x120 verzinkt | Stk. | 7.50 | |
| 15-841 | Wassersperre (mit Scheibe) | D=65, H=113 mm | Stk. | 4.40 | |
| 15-842 | Uebergangsstück zu Wassersperre | | Stk. | 0.45 | |
| 15-846 | Vorlaufkonus 15/5, Typ 30 | L=98 mm, verzinkt | Stk. | 16.00 | |
| 15-848 | PE-Konushülse 15/5 | | Stk. | 0.75 | |
| 15-850* | Ankerkopf, verzinkt | D=28, L=650 mm | Stk. | 24.00 | |
| 15-851* | Ankerkopf, verzinkt | D=30, L=650 mm | Stk. | 30.40 | |
| 15-856 | Stahlkonen mit bew. Aufstandsdeckel | L=102 mm, verzinkt | Stk. | 14.50 | |
| 15-857 | PE-Konushülse zu Typ 30 B | | Stk. | 0.50 | |
| 15-860 | Stahl-Kunststoffkonus | L=100 mm, verzinkt | Stk. | 11.50 | |
| 15-865* | Kletterkonen Typ 28 | L=135 mm, verzinkt | Stk. | 20.50 | |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------------------|------|-------|
| 15-866 | Kletterkonen Typ 30 | L=135 mm, verzinkt | Stk. | 40.70 |
| 15-870 | Anschweisflansch | ST 52.3 | Stk. | 6.40 |
| 15-896 | Verankerungsschlaufe | L=550 mm | Stk. | 11.40 |
| 15-897 | Hakenanker | L=250 mm | Stk. | 4.60 |
| 15-898 | Hakenanker | L=450 mm | Stk. | 5.50 |
| 15-899 | Gewindestahl-Wellenanker | L=550 mm | Stk. | 4.10 |
| 15-875 | Gewindeplatte | | Stk. | 0.90 |
| 15-876 | PVC Klemmflansch, grau | | Stk. | 1.20 |
| 15-877 | PVC Stopfen, grau | | Stk. | 0.30 |
| 15-878 | PVC Kappe, gelb | | Stk. | 0.35 |
| 15-880 | Gewindehülse | rostfrei, L=150 mm | Stk. | 3.30 |
| 15-881 | Gewindehülse | rostfrei, L=200 mm | Stk. | 4.20 |
| 15-882 | Gewindehülse | rostfrei, L=300 mm | Stk. | 5.80 |
| 15-883 | Gewindehülse | rostfrei, L=400 mm | Stk. | 8.00 |
| 15-884 | Gewindehülse | rostfrei, L=500 mm | Stk. | 9.20 |
| 15-885 | Gewindehülse | rostfrei, L=1000 mm | Stk. | 17.70 |
| 15-890 | Spreizdübel 32/50 (Karton à 50 Stk.) | Bohrloch 32-35 mm | Stk. | 5.50 |
| 15-891 | Spreizdübel 35/75 (Karton à 50 Stk.) | Bohrloch 35-38 mm | Stk. | 5.70 |
| 15-892 | Ankerstück kompl. Mit VZ (50 Stk.) | | Stk. | 4.00 |
| 15-893 | Nur Endstück (Guss) einzeln | | Stk. | 3.20 |
| 15-958 | Ankerstück komplett 45° | | Stk. | 14.75 |

* solange Vorrat, resp. Anfrage