



Dimensões e Especificações Gerais	Valores
Característica	Ciclomotor
Cores Disponíveis	Prata – Preto – Vermelho – Branco Geada
Comprimento	1880 mm
Largura	720 mm
Altura	1290 mm
Entre-eixos	1265 mm
Distância mínima do solo(mm)	130 mm
Peso vazio	95±5 kg
Capacidade de Peso	150 kg
Velocidade Máxima	50 km/h
Pneu Dianteiro	110/80-14
Pneu Traseiro	110/80-14
Freios Dianteiro e Traseiro	Disco/ Disco
Transmissão	CVT Automático
Capacidade do Tanque de Combustível	6.0±0.5 L
Especificações do Motor	Valores
Partida do Motor	Elétrica e Pedal
Modelo do Motor à combustão	139QMB
Tipo do Motor	Monocilindrico, 4 tempos, 2 válvulas
Velas de Ignição	E7RTC
Diâmetro do cilindro	39 mm
Curso	41.5 mm
Capacidade volumétrica	49 ml
Taxa de Compressão	10.5±0.1:1
Tipo de Alimentação	Carburador
Potência do Motor	2.4kw a 7500 rpm
Torque do Motor	3.4 Nm a 5500 rpm
Combustível Recomendado para Melhor Performance	Gasolina Premium livre de Detergentes
Refrigeração do Motor	Forçada a ar
Óleo Lubrificante	SAE 15W/40
Controle da Ignição	C.D.I
Controle de Emissão de Poluentes do Motor*	Valores
Consumo Específico de Gasolina (90 octanas)	1.70L / 100 km
Emissão Pouentes (Gasolina 90 octanas) .: CO	0.90 g / km
Emissão Pouentes (Gasolina 90 octanas) .: HC + NOX	0.5 g / km

* Ensaio feitos em banco de testes laboratoriais do fabricante e condições específicas controladas. Utilizar como Referência Os valores variam de acordo com o combustível utilizado, temperatura, umidade do ar, entre outras condições