

## SVILUPPO METRICO

Nella tabella che segue elenchiamo gli esatti valori metrici sviluppati dalle diverse combinazioni possibili tra corone anteriori e ingranaggi posteriori. I valori sono espressi in centimetri.

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
34	660	605	558	519	484	454	427	403	382	363	346	330	316	302	290	279	269	259
35	679	623	575	534	498	467	439	415	383	373	356	339	325	311	299	287	276	267
36	699	640	591	549	512	480	452	427	404	384	366	349	334	320	307	295	284	274
37	718	658	607	564	526	493	464	439	415	395	376	359	343	329	316	303	292	282
38	738	676	624	579	541	507	477	450	427	405	384	368	352	338	324	312	300	289
39	757	694	640	594	555	520	490	462	438	416	396	378	362	347	333	320	308	297
40	776	712	657	610	569	534	502	474	450	427	407	388	371	356	342	328	316	305
41	796	730	673	625	584	547	515	486	460	437	417	398	380	364	350	336	324	311
42	815	747	690	640	598	560	527	498	472	448	427	407	390	373	358	345	333	320
43	835	765	706	656	612	574	540	510	483	459	437	417	399	382	367	353	339	328
44	854	783	723	671	626	587	552	522	494	470	447	427	408	391	376	361	348	335
45	873	801	739	686	640	600	565	534	505	480	457	437	418	400	384	369	356	343
46	893	818	755	701	655	614	578	545	517	491	467	446	427	409	393	378	362	350
47	912	836	772	717	669	627	590	557	528	502	478	456	436	418	401	386	371	358
48	932	854	788	732	683	640	603	569	539	512	488	466	445	427	410	394	380	365
49	951	872	805	747	697	654	615	581	550	523	498	475	455	436	418	402	386	373
50	971	890	821	763	712	667	628	593	562	534	508	485	464	445	427	410	394	380
51	990	907	838	778	726	681	641	605	573	544	519	495	473	454	436	419	403	389
52	1009	925	854	793	740	694	653	617	584	555	529	505	483	463	444	427	411	397
53	1029	943	870	808	754	707	666	629	596	566	539	514	492	472	453	435	419	404