

HP Professional contract proofingpapier, hoogglanzend, 200 gr/m²



HP Professional contract proofingpapier, hoogglanzend biedt een groot kleurbereik en een uitzonderlijke kleuraccuratesse die compatibel zijn met de ISO- en SWOP-standaarden. Deze microporeuze, sneldrogende media stellen makers van proefdrukken in staat offset- en gravureprintprocessen te emuleren.

- HP Professional contract proofingpapier, hoogglanzend is ideaal voor het genereren van voordelige, accurate digitale proefdrukken die voldoen aan de ISO- en SWOP-standaarden.
- Bij gebruik met HP Vivera inkt is HP Professional contract proofingpapier, hoogglanzend onmiddellijk droog en kunnen de prints direct worden verwerkt. Dankzij de uitstekende kleurstabiliteit en zeer geringe kleurverschuiving na het printen behouden de prints hun accurate kleuren.
- HP Professional contract proofingpapier, hoogglanzend is samen met HP Vivera inkt en HP printers ontworpen en getest om telkens opnieuw betrouwbare, consistente prestaties te leveren, met resultaten waarop u altijd kunt rekenen.

HP Professional contract proofingpapier, hoogglanzend is ontworpen voor grafisch ontwerpers, reclamebureaus, commerciële printshops, pre-press bureaus en krantenuitgevers die glanzende proefdrukken met accurate kleuren nodig hebben.

HP Professional contract proofingpapier, hoogglanzend, 200 gr/m²

Compatibiliteit

Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit de nieuwste grootformaat supplies wegwijzer op: www.hp.com/go/designjet/supplies

De nieuwste ICC/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies (klik op ICC-profielen en kies uw printer). Neem voor niet-PostScript printers contact op met uw externe RIP-vendor.

Gewicht	200 gr/m ² volgens ISO 536 testmethode		
Dikte	7,48 mil/190 micron volgens ISO 534 testmethode		
Ondoorzichtigheid	92% volgens TAPPI T-425 testmethode, hoger dan 89% volgens ISO 2471 testmethode		
Helderheid	92% volgens TAPPI T-452 testmethode, 93% volgens ISO 2470 testmethode		
Witheid	122 volgens CIE Ganz 82 testmethode		
Laminering	Ja, koud		
Voltoeien	Glans		
Temperatuur, in bedrijf	15 tot 35° C		
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 70% relatieve luchtvochtigheid		
Waterbestendigheid	Ja, compatibel met UV inkt:		
Droogtijd	Snel droog (bij 23° C, 50% relatieve luchtvochtigheid)		
Bewaartijd vóór gebruik	1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking		
Temperatuur, bij opslag	10 tot 30° C		
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	20 tot 70% relatieve luchtvochtigheid		
Land van herkomst	Geproduceerd in Duitsland		
Bestelinformatie	Productnummers	Rolformaten	UPC-codes
	Q8662A		8 82780-21885 7
	Q8663A	610 mm x 30,5 m	8 82780-21886 4
	Q8664A	458 mm x 30,5 m	8 82780-21887 1
Garantie	HP grootformaat printermedia zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt. Gebruikers die desondanks niet tevreden zijn over HP grootformaat printermedia kunnen contact opnemen met hun HP reseller.		

Copyright © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires.

De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Gepubliceerd in EMEA 12/2006 4AA0-4438 NLE

